



produktblad

LAMINWEB SINKUNDERLAG

(Et alternativ til Bauder strukturmatte)

Bruksområde

Laminweb sinkunderlag er et diffusjonsåpent undertak som også fungerer som et separasjonslag mellom taktroen og yttertak av kobber, sink, aluminium eller stål. Laminweb monteres direkte på taktroen som eneste lag mellom tretaket og metalltaket. Sinkplateprodusentene krever i garantivilkårene at det brukes en type undertak med struktur som gir lufterom på undersiden av metallplatene når takvinkelen er under 18°. Laminweb reduserer støyen fra regndråper med inntil 10 dB.

Produktbeskrivelse

Laminweb er bygget med en diffusjonsåpent undertak med en pålimt struktur som gir lufterom mellom undertaket og metalltekkingen.

Topplaget består av en struktur med HD polypropylen. Bunnlaget er bygget opp av tre lag. Øverste og nederste laget består av polypropylenfilt og i midten er det en pustende polypropylen film.

Laminweb legges som 'vanlige' undertak. Lengdene tapes i sideskjøten. I endeskjøten fjernes den øvre 'strukturen' i ca 15 cm lengde (bruk saks eller kniv). Bruk en dobbeltsidig tape i skjøten og klegg neste lengde inntil slik at undertaket blir overlappet og 'strukturen' blir kant i kant.

Tekniske spesifikasjoner

Rullebredde/lengde		1,5 x 25 m
Tykkelse		7 mm ± 15%
Vekt pr. m ²		500 g
Strekkestyrke langs	(EN 13859)	300 N/50 mm
Strekkestyrke tvers	(EN 13859)	230 N/50 mm
Vanntetthet	(EN 13859)	Klasse W1
Vanndamp gjennomgang	(EN 13859)	850 g/m ² x 24 t
UV stabil		4 mnd.
Brannklasse	(EN 1359/DIN 4102)	B_{ROOF} (T2)



1

Roald & Sønn A/s
Alt i blikkenslagerutstyr

Rosenholmveien 15, 1252 Oslo
Tlf. 23191550 Faks 23191551
E-post: firmapost@roaldsonn.no
Hjemmeside: www.roaldogsonn.no